




Husqvarna K 970 Ring

Quand vous devez réaliser des coupes en profondeur et rapidement, notre K 970 Ring est la solution. Elle se caractérise par une profondeur de coupe exceptionnelle de 270 mm, soit 2 fois plus que pour une découpeuse traditionnelle, mais aussi par une capacité de coupe élevée. Il s'agit de la méthode la plus rapide pour les coupes de petites et moyennes tailles, car pas de perte de temps pour installer des rails.



Intervalles d'entretien prolongés

Une solide courroie Poly-V combinée avec notre lanceur DuraStarter™ sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration™ efficace assure des intervalles d'entretien plus longs.




Robuste et fiable

Moins sensible aux conditions extérieures et aux variations de carburant, grâce à la conception du cylindre et au silencieux avec déflecteur de chaleur intégré.

Coupe profonde

Pour des découpes profondes irrégulières.



Légère et puissante

Une machine légère, compacte et puissante avec un rapport puissance/poids supérieur.



CARACTÉRISTIQUES

- Pour des découpes profondes irrégulières.
- Robuste et fiable
- Intervalles d'entretien prolongés
- Légère et puissante
- Facile à démarrer
- La seule fois où le filtre doit être vérifié et changé est si vous éprouvez un manque de puissance.
- Un système d'épuration d'air unique constitué de trois filtres distincts qui permet d'allonger la durée de vie du moteur et de réduire les arrêts imprévus et les coûts d'entretien. Il s'agit d'un des systèmes les plus efficaces d'épuration de l'air d'admission actuellement sur le marché.
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Le moteur X-Torq : 70 % d'émissions en moins, 20 % de consommation en moins et plus de puissance de couple.
- DuraStarter, lanceur étanche à la poussière, et cordon renforcé pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
- Notre carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre maintient une puissance élevée.
- Vibrations réduites au niveau de la poignée de la découpeuse, pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.
- Le réglage de l'eau permet une gestion efficace de la poussière et facilite l'opération et la rend plus efficace.
- Minimum de maintenance requis pour le lanceur, grâce au lanceur étanche et à la corde de lanceur durable.
- Permet une meilleure transmission de la puissance, un retensionnement moins fréquent et des intervalles de révision prolongés.
- Pour des rectifications mineures d'ouvertures de fenêtre et de porte.
- Pour la découpe de blocs de construction, de pavés et de dalles de jardin.
- Pour la découpe de béton coulé.
- Grâce à l'entraînement périphérique vous pouvez découper beaucoup plus en profondeur qu'avec une découpeuse traditionnelle. La profondeur de découpe de 270 mm est suffisante pour découper entièrement un mur normal.
- Découpe régulière dans les sols et les murs.
- Pour la découpe de tuyaux.

Spécifications techniques	
CAPACITÉ	
"Ralentir"	2700 tr/min
Rapport Puissance/poids	0,35 kW/kg
Puissance de sortie	4,8 kW
Vitesse de rotation (tr/min), max	2800 tr/min
Vitesse périphérique, max	55 m/s
Débit d'eau, min	4 l/min
Pression eau, position II Water pressure II	10 bar
DIMENSIONS	
Article gross weight	27000 g
Article net weight	26000 g
Disque	370 mm
Épaisseur disque, max	5,6 mm
"Profondeur de coupe maximum"	270 mm
Hauteur maxi	430,7 mm
Longueur maxi	784,6 mm
Largeur maxi	224,2 mm
Poids	13,8 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	56 mm
Cylindrée	93,6 cm³
Course	38 mm
"Cylindres"	1
"Écartement des électrodes"	0,5 mm
"Refroidissement du moteur"	Fan/Air
"Bougie"	NGK BPMR7A
ÉQUIPEMENT	
Lanceur	Lanceur à corde avec ressort
LUBRIFIANTS	
"Refroidissement du moteur"	Fan/Air
Consommation carburant	500 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	1 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	115 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	114 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	104 dB(A)
VIBRATIONS	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	3,4 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	1,8 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	1 h
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	2,7 m/s²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	3,4 m/s²
DONNÉES EPA SUR LES ÉMISSIONS	
Emissions d'échappement (CO moyen)	402,55 g/kWh

Spécifications techniques	
Emissions d'échappement (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 moyen)	743 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	53.56 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.96 g/kWh
DONNÉES EU SUR LES ÉMISSIONS	
Emissions d'échappement (CO moyen)	405.70 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 moyen)	736 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	58.65 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.95 g/kWh
EMBALLAGE	
Packaging length	867 mm
Packaging width	308 mm
Packaging height	485 mm
Packaging volume	129.5 dm ³