



Husqvarna FS 3500 G

La scie de sol autotractée FS 3500 G est idéale pour les travaux de petite à moyenne ampleur. Elle est équipée d'un moteur à essence Kohler de 27,5 kW. La FS 3500 G est légère, ergonomique, manœuvrable et le fait qu'elle soit dotée d'une courroie Poly-V associée à un tensionnement auto-réglable assurent un niveau de puissance stable au disque. La profondeur de coupe maximale est de 311 mm avec un disque diamanté de 750 mm. La machine est pourvue en standard de poignées ajustables et d'un compteur horaire pour le moteur. Le kit de pompe à eau est disponible en option.




Automatic belt tensioner and Poly-V belt

Offers no maintenance, lower cost of ownership, consistent power and increased production.

Clam cleat pointer rope holder

Reduces pointer rope damage and holds front pointer at a set height.



Classic and intuitive control panel

Includes engine tachometer and water safety system.

Options include LED light-kit and water pump kit

LED offers lower electrical power consumption and water pump kit allows cutting with low water pressure and flow.



CARACTÉRISTIQUES

- Automatic belt tensioner and Poly-V belt
- Classic and intuitive control panel
- Clam cleat pointer rope holder
- Options include LED light-kit and water pump kit
- L'excellente répartition du poids et la conception assurent une bonne vision du champ de travail et facilitent le maniement et le transport.
- Poignées deux position pour le confort d'utilisation.
- Pour le confort et la facilité d'utilisation.
- Effective transfer of power to blade shaft
- Dependable design
- Flexible blade mounting

Spécifications techniques	
MOTEUR	
"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"	27.5 kW
Puissance de sortie à l'axe de l'outil	21.6 kW
"Refroidissement du moteur"	Air
"Contenance du réservoir de carburant"	23.8 l
"Cylindres"	2
Nombre de coups	Moteur 4 temps
Contenance du réservoir de carburant	6.3 gal (US)
ÉQUIPEMENT DE COUPE	
Diamètre arbre	25.4 mm
"Réglage de la profondeur de découpe"	Electric hydraulic
Disque	650 mm
"Profondeur de coupe maximum"	262 mm
TRANSMISSION	
Vitesse de transmission vers l'arrière	25 m/min
Vitesse de transmission vers l'avant	51 m/min
DIMENSIONS	
Longueur maxi	1168 mm
Largeur maxi	807 mm
Hauteur maxi	1152 mm
Poids	450 kg
EMBALLAGE	
Packaging length	1960 mm
Packaging width	980 mm
Packaging height	1500 mm
Packaging volume	2881 dm ³

ACCESSORIES



KIT POMPE À EAU
501 75 97-01



KIT POMPE À EAU
579 80 46-01