



Husqvarna FS 7000 D

Notre FS 7000 D est une scie de sol Diesel à pousser et moderne, avec des options pour un moteur conforme aux normes antipollution EPA Stage 4 ou EU Stage V. La taille, le poids et l'équilibre du produit sont optimisés pour obtenir une productivité élevée dans les applications de découpe de l'asphalte et du béton. Grâce au niveau impressionnant de couple durable du moteur diesel turbo Deutz, la productivité est maximisée dans les conditions les plus difficiles, contribuant à un environnement de travail plus sain. Avec une conception moderne et facile d'entretien, des commandes ergonomiques et des systèmes de support électronique très intuitifs, l'accent est mis sur l'efficacité et la commodité pour l'utilisateur. Ce produit est disponible avec une boîte de vitesses à 1 ou 3 rapports, ainsi qu'un embrayage de disque, un système de suivi électronique sur l'essieu arrière, une 5e roue, un kit d'éclairage, un kit de pompe à eau et des kits de lestage.



Tableau de bord à écran digital.

Toutes les fonctions importantes sont aisément accessibles et faciles à surveiller : vitesse de rotation du disque, vitesse en marche avant, système électronique de sciage en ligne droite, jauge de profondeur, le rapport courroie-poulie, le compteur horaire et l'indicateur pour la maintenance.



Faibles émissions

Moteur diesel moderne conforme aux réglementations Niveau V / Tier 4.

Moteur puissant et économe

Moteur diesel à rampe commune et faibles émissions.



5e roue en option facilitant la manœuvrabilité

5e roue en option qui permet de lever et d'abaisser l'arrière de la scie, facilitant ainsi le pivotement de l'opérateur à droite ou à gauche. Particulièrement utile pour aligner une coupe.



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur diesel à rampe commune et faibles émissions.
- Faibles émissions
- Tableau de bord à écran digital.
- 5e roue en option facilitant la manœuvrabilité
- Système E-track pour des découpes faciles en ligne droite.
- Transmission brevetée.
- Les poignées réglables, la disposition intuitive des commandes, la manœuvrabilité et les faibles vibrations simplifient l'utilisation et réduisent la fatigue de l'opérateur.
- Guide de coupe dépliant et réglable.
- Permet d'adopter une posture confortable et à proximité du côté du sciage pour faciliter l'alignement de la scie et assurer des coupes bien droites. Les poignées sont rabattables pendant le transport.
- L'embrayage du disque permet d'arrêter le disque alors que le moteur tourne, pour permettre un transport en toute sécurité.
- Si la dilatation du béton provoque le coincement du disque dans le trait de coupe, vous pouvez dégager le disque grâce à l'embrayage du disque.
- Carter de disque à articulation verrouillable. Facile à monter et à démonter à l'aide de la clé pour le disque.
- L'excellente répartition du poids et la conception assurent une bonne vision du champ de travail et facilitent le maniement et le transport.
- Le réglage automatique du rétro-éclairage de l'écran assure sa lisibilité dans toutes les conditions de luminosité.
- La fonction d'arrêt de l'indicateur de profondeur arrête la scie à la profondeur voulue. Réglable pour tous les diamètres de disque.
- Le système d'axe de disque IntelliSeal assure un minimum de 250 heures de fonctionnement sans entretien et sans graissage quotidien des roulements.
- Puissance et vitesse optimales pour une large gamme de diamètres de disque. Solution idéale lorsqu'un travail nécessite des disques de différents diamètres.
- Aide à maintenir la traction et assure une utilisation confortable.

Spécifications techniques	
MOTEUR	
"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"	50.4 kW
Puissance de sortie à l'axe de l'outil	50 kW
"Refroidissement du moteur"	Liquide /Air
"Contenance du réservoir de carburant"	40 l
"Cylindres"	4
Nombre de coups	Moteur 4 temps
Exhaust emissions (CO EU V)	843 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	10.6 gal (US)
ÉQUIPEMENT DE COUPE	
Disque	900 mm
"Profondeur de coupe maximum"	374 mm
TRANSMISSION	
Vitesse de transmission vers l'arrière	0 m/min
Vitesse de transmission vers l'avant	76 m/min
EMBALLAGE	
Packaging length	2083 mm
Packaging width	1092 mm
Packaging height	1651 mm