



Husqvarna LF 60i LAT

Alimentée par notre système de batterie BLi-X 36 V, la plaque avant LF 60i LAT ne produit pas de gaz d'échappement, ce qui peut contribuer à un environnement de travail plus propre pour l'opérateur. La LF 60i LAT est idéale pour les travaux d'aménagement des allées ainsi que pour les travaux de réparation et d'entretien dans des zones telles que les voies d'accès et les parkings. Les domaines d'application sont le compactage de couches fines à moyennes de sols granuleux et de couches d'asphalte fines. Les besoins d'entretien sont réduits grâce à l'unité excentrique moulée et à un moteur sans balais, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement. Le chargeur et la batterie de la LF 60i LAT peuvent être utilisés avec plusieurs machines Husqvarna.



Longue autonomie grâce aux deux emplacements de batterie

Le moteur électrique à haut rendement est léger et dispose de deux emplacements de batterie avec trappes de protection. La machine bascule automatiquement sur la deuxième batterie lorsque la première est déchargée.



Un travail plus souple et des coûts d'exploitation réduits

Vous êtes prêt à travailler d'une simple pression sur un bouton et sans devoir faire le plein de carburant. Grâce au faible besoin d'entretien, vous bénéficiez de coûts d'exploitation réduits et d'un confort d'utilisation optimal.

Aucune émission de CO pendant l'utilisation

Savourez la liberté de travailler avec une machine électrique. Libérez votre potentiel et explorez de nouvelles applications en opérant à l'intérieur ou en zones urbaines où les émissions ou les niveaux sonores peuvent être réglementés.

Coûts d'entretien réduits

With its efficient battery operated drive unit, this machine requires very little maintenance. It also features our casted eccentric unit which is maintenance free. Together with a brushless motor, this means lower running costs and an optimised ownership experience.



CARACTÉRISTIQUES

- Aucune émission de CO pendant l'utilisation
- Un travail plus souple et des coûts d'exploitation réduits
- Longue autonomie grâce aux deux emplacements de batterie
- Coûts d'entretien réduits
- Synergies des produits
- Travailler plus avec la bonne quantité d'eau
- Des heures de travail en toute ergonomie
- Facile à transporter

Spécifications techniques

MOTEUR	
"Type de batterie"	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
BATTERIE	
Tension de la batterie	36 V
"Type de batterie"	Li-Ion
DIMENSIONS	
Largeur maxi	350 mm
Hauteur maxi	968 mm
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	100 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85 dB(A)
VIBRATIONS	
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	6.1 m/s ²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	1.8 m/s ²
EMBALLAGE	
Packaging length	620 mm
Packaging width	850 mm
Packaging height	840 mm
Packaging volume	442.68 dm ³

ACCESSORIES



TRANSPORT WHEEL KIT
595 12 07-01



RÉSERVOIR D'EAU
596 32 74-01



HUSQVARNA BATTERIE BLI200
967 96 41-01



HUSQVARNA CHARGEUR QC500
967 96 50-01



BLOCK PAVING KIT
595 36 75-01



MALLETTE À BATTERIE
529 47 51-01



HUSQVARNA BATTERIE BLI300
967 96 43-01



HUSQVARNA CHARGEUR QC330
967 96 49-01