



Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Notre méthode Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de maintenance. La K 760 Cut-n-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Les deux disques à grande vitesse produisent une saignée, qui peut alors facilement être cassée et dégagée en utilisant l'outil extracteur fourni. De cette façon, vous traversez facilement le matériau, à un très faible coût d'outil diamanté et de maintenance. Livrée avec deux disques et un outil extracteur.



Nouveau type de disques Cut-n-Break

La découpeuse dispose maintenant d'un nouveau type de disques Cut-n-Break, pour des performances de coupes optimisées.

Des coupes profondes en intérieur

Le corps long et les doubles disques de découpe vous permettent de réaliser des découpes jusqu'à 400 mm de profondeur.

Méthode de découpe rentable

Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découperez le matériau par passes successives, à faible coût d'outil.



Performance du moteur optimisée

Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'allumage numérique et la technologie moteur X-Torq.



CARACTÉRISTIQUES

- Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découpez le matériau par passes successives, à faible coût d'outil.
- Le corps long et les doubles disques de découpe vous permettent de réaliser des découpes jusqu'à 400 mm de profondeur.
- La découpeuse dispose maintenant d'un nouveau type de disques Cut-n-Break, pour des performances de coupes optimisées.
- Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'allumage numérique et la technologie moteur X-Torq.
- Facile à démarrer
- Légère et puissante
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Le moteur X-Torq : 70 % d'émissions en moins, 20 % de consommation en moins et plus de puissance de couple.
- Retardateur disque
- DuraStarter, lanceur étanche à la poussière, et cordon renforcé pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
- Minimum de maintenance requis pour le lanceur, grâce au lanceur étanche et à la corde de lanceur durable.
- Un système d'épuration d'air unique constitué de trois filtres distincts qui permet d'allonger la durée de vie du moteur et de réduire les arrêts imprévus et les coûts d'entretien. Il s'agit d'un des systèmes les plus efficaces d'épuration de l'air d'admission actuellement sur le marché.
- Notre carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre maintient une puissance élevée.
- Le réglage de l'eau permet une gestion efficace de la poussière et facilite l'opération et la rend plus efficace.
- Vibrations réduites au niveau de la poignée de la découpeuse, pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.
- EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.
- Pour des rectifications mineures d'ouvertures de fenêtre et de porte.
- Pour l'enfouissement de tous types de câble.
- Pour la découpe de béton coulé.
- Pour des découpes profondes irrégulières.
- Pour la réalisation de rainures pour joints compensateurs et la réparation de fissures.
- Pour la découpe de tuyaux.

Spécifications techniques	
CAPACITÉ	
"Ralenti"	2700 tr/min
Vitesse de puissance maxi	9000 tr/min
Rapport Puissance/poids	0.33 kW/kg
Puissance de sortie	3.7 kW
Vitesse de rotation (tr/min), max	5900 tr/min
Vitesse périphérique, max	80 m/s
Pression eau, position II Water pressure II	10 bar
DIMENSIONS	
Article gross weight	14360 g
Article net weight	13643 g
Disque	230 mm
"Profondeur de coupe maximum"	400 mm
Hauteur maxi	446 mm
Longueur maxi	798 mm
Largeur maxi	246 mm
Poids	9.6 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	51 mm
Cylindrée	73.5 cm³
Course	36 mm
"Cylindres"	1
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
"Refroidissement du moteur"	Fan/Air
Régime moteur maxi	9300 tr/min
"Bougie"	NGK BPMR7A
ÉQUIPEMENT	
Recyclage aujourd'hui	80 %
Source system	PAID
Lanceur	Lanceur à corde avec ressort
LUBRIFIANTS	
"Refroidissement du moteur"	Fan/Air
Consommation carburant	470 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.9 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	115 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	113 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	101 dB(A)
VIBRATIONS	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	2.8 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	0.99 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	1 h

Spécifications techniques	
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	1.9 m/s²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	2.8 m/s²
DONNÉES EPA SUR LES ÉMISSIONS	
Emissions d'échappement (CO moyen)	432.0 g/kWh
Emissions d'échappement (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 moyen)	717 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	49.27 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.94 g/kWh
DONNÉES EU SUR LES ÉMISSIONS	
Emissions d'échappement (CO moyen)	428.16 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 moyen)	711 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	51.36 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.94 g/kWh
EMBALLAGE	
Packaging length	890 mm
Packaging width	270 mm
Packaging height	420 mm
Packaging volume	100.9 dm³