



Husqvarna K 4000 Cut-n-Break

Notre méthode Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de maintenance. La K 4000 Cut-N-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Appropriée pour la découpe à ras des murs et des sols, ainsi que pour des travaux plus légers comme des ouvertures de fenêtres où vous souhaitez des coins sans recouvrement.

Idéal pour ouvertures en alignement avec sols ou murs

Le carter de disque réglable permet des découpes près des murs et des sols.



Des coupes profondes en intérieur

Le corps long et les doubles disques de découpe vous permettent de réaliser des découpes jusqu'à 400 mm de profondeur.

Méthode de découpe rentable

Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découpez le matériau par passes successives, à faible coût d'outil.



Aucune émission de CO pendant l'utilisation

Savourez la liberté de travailler avec une machine électrique. Libérez votre potentiel et explorez de nouvelles applications en opérant à l'intérieur ou en zones urbaines où les émissions ou les niveaux sonores peuvent être réglementés.

CARACTÉRISTIQUES

- Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découpez le matériau par passes successives, à faible coût d'outil.
- Le corps long et les doubles disques de découpe vous permettent de réaliser des découpes jusqu'à 400 mm de profondeur.
- Le carter de disque réglable permet des découpes près des murs et des sols.
- Aucune émission de CO pendant l'utilisation
- Poignée arrière de conception ergonomique
- Productivité accrue
- Facilité d'entretien
- La découpeuse dispose maintenant d'un nouveau type de disques Cut-n-Break, pour des performances de coupes optimisées.
- Une découpeuse électrique puissante pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Le disque sur toutes nos découpeuses électriques tourne vers l'avant, découpant le matériau efficacement et réduisant le risque de pincements et de rebonds.
- Elgard™. système de protection électronique qui régule le régime moteur s'il y a un risque de surcharge.
- Assure un démarrage avec fusibles lents ordinaires.
- Le réglage de l'eau permet une gestion efficace de la poussière et facilite l'opération et la rend plus efficace.
- Pour des rectifications mineures d'ouvertures de fenêtre et de porte.
- Pour la découpe de blocs de construction, de pavés et de dalles de jardin.
- Pour la découpe de béton coulé.
- Pour des découpes profondes irrégulières.
- Découpe régulière dans les sols et les murs.
- Pour la réalisation de rainures pour joints compensateurs et la réparation de fissures.
- Pour des découpes profondes dans des tranchées.
- Pour la découpe de tuyaux.

Spécifications techniques	
CAPACITÉ	
Vitesse de rotation (tr/min), max	4200 tr/min
Vitesse périphérique, max	60 m/s
Puissance d'entrée	2,7 kW
Pression eau, position II Water pressure II	8 bar
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	CB SE-89319
DIMENSIONS	
Article gross weight	13505 g
Article net weight	11100 g
Disque	230 mm
Epaisseur disque, max	2,5 mm
"Profondeur de coupe maximum"	400 mm
Hauteur maxi	325 mm
Longueur maxi	867 mm
Largeur maxi	226 mm
Poids	8,4 kg
MOTEUR	
Produit électronique	Oui
"Refroidissement du moteur"	Fan/Air
ÉQUIPEMENT	
"Phases"	1 ph
Prise	IEC type F
"Courant nominal, A"	12 A
"Raccord d'eau UNC"	Gardena Male
LUBRIFIANTS	
"Refroidissement du moteur"	Fan/Air
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	109 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	108 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	95 dB(A)
VIBRATIONS	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	3,4 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	1,2 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	1 h
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	3,2 m/s²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	3,4 m/s²
EMBALLAGE	
Packaging length	1000 mm
Packaging width	240 mm
Packaging height	360 mm